

Thermeco TH200

Regulator temperatury

O PRODUKCIE

Regulator może być wykorzystywany do ochrony:

- dachów, rynien, rur odpływowych (TH200 RYNNA)
- kanałów odpływowych schodów, chodników i podjazdów (TH200 GRUNT)
- ochrony części maszyn i urządzeń
- wszędzie tam gdzie do nadzoru nad systemem przeciwbloedzeniowym wymagany jest pomiar temperatury powietrza i wilgotności

1 Okienkowy regulator temperatury

2 Regulacja histerezy w dużym zakresie

3 Regulacja inercji działania wyjścia

4 Montaż na szynach DIN 35mm

5 Możliwość pracy w systemach ogrzewania przeciwbloedzeniowego

6 Bezpośrednie sterowanie urządzeń o mocy do 3000 W

7 Korekcja wskazań temperatury (kalibracja czujnika)

8 Zapamiętywanie wartości nastaw oraz stanu wyłącznika przy braku napięcia zasilania

9 Sterowanie Wi-Fi obsługa przez aplikację TUYA

10 Kabel UTP



MODEL	TH200 GRUNT	TH200 RYNN
ZASILANIE	~ 230 V +/- 15% 50/60 HZ	~ 230 V +/- 15% 50/60 HZ
KONTROLA	JEDNOKANAŁOWA	JEDNOKANAŁOWA
ZAKRES TEMP. GÓRNEJ	+90°C	+10°C
ZAKRES TEMP. DOLNEJ	-29°C	-20°C
MAKS. OBCIĄŻENIE	16A	16A
MAKS. MOC OBWODU	3000W	3000W
DOKŁADNOŚĆ POMIARU TEMP.	0,1°C	0,1°C
DŁUGOŚĆ KABLA	10 M	10 M
WYMIARY CZUJNIKA	60/37 MM	120/30/15 MM
STEROWANIE	MANUALNE/ WI-FI	MANUALNE/ WI-FI
STOPIEŃ OCHRONY	IP20	IP20
MONTAŻ	NA SZYNIE DIN	NA SZYNIE DIN
CZUJNIK W KOMPLECIE	TAK	TAK
WYMIARY	50/90/65 MM	50/90/65 MM
GWARANCJA	3 LATA	3 LATA
NR. KATALOGOWY	5904326935006	5904326935754