

Thermtec

Przewód do rur z wtyczką

Skuteczna ochrona rur przed zamarzaniem



O PRODUKCIE

Kabel grzewczy z termostatem przeznaczony do ochrony rur przed zamarzaniem. Może być instalowany na rurach stalowych, miedzianych oraz rurach wykonanych z tworzyw sztucznych pod warunkiem, że materiał, z którego wykonano rurociąg posiada atest wytrzymałości pracy do +90°C. Wbudowany termostat załącza kabel poniżej +3°C i wyłącza go kiedy element ogrzewany osiągnie temperaturę +10°C.



Wyposażony w termostat na połączeniu kabla grzejnego i zasilającego



Gotowy do podłączenia, łatwy w instalacji



Zapewnia skuteczną ochronę instalacji wodnych



Bezpieczny w użytkowaniu



Nie wymaga konserwacji



Odporny na UV



Rodzaj:
Stałoparowy z wtyczką



Zastosowanie:
Antyzamrazniowy do rur



Element grzejny:
Żył wielodrutowa



Izolacja:
poliamid + FEB



Grubość kabla:
7 mm



Zasilanie:
Jednostronne, wtyczka

PRODUKT	NR KATALOGOWY/EAN	DŁUGOŚĆ (M)	MOC (W)	STOPIEŃ OCHRONY	GWARANCJA
THERMTEC 17W/m - 2 m	5903738172849	2	34	IP67	2 lata
THERMTEC 17W/m - 4 m	5903738172856	4	68	IP67	2 lata
THERMTEC 17W/m - 6 m	5903738172863	6	102	IP67	2 lata
THERMTEC 17W/m - 8 m	5903738172870	8	136	IP67	2 lata
THERMTEC 17W/m - 10 m	5903738172887	10	170	IP67	2 lata
THERMTEC 17W/m - 12 m	5903738172894	12	204	IP67	2 lata
THERMTEC 17W/m - 14 m	5903738172900	14	238	IP67	2 lata
THERMTEC 17W/m - 18 m	5903738172917	18	306	IP67	2 lata
THERMTEC 17W/m - 24 m	5903738172924	24	408	IP67	2 lata
THERMTEC 17W/m - 37 m	5904326935792	37	629	IP67	2 lata
THERMTEC 17W/m - 49 m	5904326935808	4	833	IP67	2 lata